

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレス冷温庫
18V-8.0Ah UL 18DB形

NEW

MULTI VOLT

現場にレジャーに
美味しい時間を。

17段階
温度設定
-18~60℃

2部屋モードで冷蔵と冷凍が同時にできる! **業界初!**



-18℃と5℃を同時に!
2部屋を個別に温度設定!

付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。
左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!

■庫内(使用イメージ)

■スイッチパネル



Good! 庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に設定!
電池の減りを抑えられます!

17段階温度設定

-18℃、および-15℃~60℃の
5℃単位で設定できる!

最低温度

-18℃

最高温度

60℃

**大容量電池で
長時間温度キープ!**

大容量BSL 36B18を標準付属! (WM/WMG仕様には1個標準付属)
1個使用でも長時間使用でき、2個使用もできる!

1充電当たりの連続運転時間(目安)^{※2} (BSL 36B18使用)

環境温度	部屋モード	室内温度	電池1個	電池2個
保冷時 30℃	1部屋	-18℃	約3時間30分	約7時間
		5℃	約9時間15分	約18時間30分
	2部屋	-18℃/5℃	約4時間	約8時間
保温時 0℃	1部屋	60℃	約3時間30分	約7時間



■アグレッシュグリーン



■フォレストグリーン

仕様 (スペック)

入力電源 ^{※1}	スライド式リチウムイオン電池 14.4V (BSL14XXシリーズ)/18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
	家庭用交流100V電源 (AC100V 50/60Hz)	
	車載電源 (DC 12/24V)	
庫内容積	仕切板なし	25L
	仕切板あり	左8L・右15L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式	
加温方式	ワイヤヒーター方式	
充電可能蓄電池 ^{※2}	スライド式リチウムイオン電池 14.4V (BSL14XXシリーズ)/18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池装着可能数	2個	
蓄電池充電時間 ^{※3} (気温20℃時)	BSL36A18	約3時間20分
	BSL36B18	約5時間20分
使用温度範囲	0~40℃	
USB出力	5V / 2.4A	
機体寸法(縦×横×高さ)	340×653×450mm	
質量	蓄電池除く	15.6kg
	蓄電池 (BSL36B18) 1個装着時	16.6kg
標準付属品	ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板	

1. 従来の蓄電池 (BSL3620/3625/3626/3660) はご使用になれません。
2. 一部、Bluetooth機能搭載蓄電池 (BSL36A18B、BSL36B18B) は充電できません。別売の弊社充電器をご使用ください。なお、充電以外の機能は使用可能です。
3. 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

HiKOKI



工機ホールディングス株式会社

<https://www.hikoki-powertools.jp/>

お問い合わせはこちら

AT20210715-2

