

コンパクトなコードレスラチェットで 狭い場所での使用に最適!

同クラス最小、最軽量*

※2020年12月現在

全長
253mm

質量
750g




エンジン内等の狭所作業に

電動ツール

9.5sq. コードレスラチェットレンチセット



包装状態
(W313×D159×H59mm)



■ 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット

| No. | トルク | | 無負荷回転数 (rpm) | リチウムイオン バッテリー | 全長 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 質量 (g) |
|---------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | (最大/N・m) | (実用/N・m) | | | | | | |
| JTRE310 | 34 | 30 | 190 | 7.2V/2Ah | 253 | 62.3 | 53.5 | 750 |

【セット内容】 本体(JRE310)×1、バッテリーパック(JBE07220)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE072)×1

● ヘッドの開きを防止



一般的なヘッド

新H形ヘッド

● バッテリー内蔵式(交換可能)



充電中

充電完了

● LEDライト採用で対象物の視認性を向上



LEDライト

コードレスインパクトレンチセット

締めすぎを防止し、トルクレンチを使った
本締め作業を素早く完結!



充電器
電源コード
予備
バッテリー
スペース
本体
バッテリー
パック
専用樹脂ケース付 (W400×D326×H105mm)

コードレスグリースガンセット

トリガーを引くだけで楽々グリース充填!
作業時間の短縮に



専用樹脂ケース付 (W645×D303×H128mm)

■ 12.7sq.ホイールナット専用 コードレストルクリミットインパクトレンチセット

| No. | トルク | | 無負荷回転数 (rpm) | リチウムイオン バッテリー | 全長 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | (最大/N・m) | (実用/N・m) | | | | | | |
| JTAE473 | 500 | 350 | 2,200 | 18V/3Ah | 170 | 257 | 76 | 3.8 |

【セット内容】 本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18030K)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース(W400×D326×H105)×1

■ 19.0sq.コードレスインパクトレンチセット

| No. | トルク | | 無負荷回転数 (rpm) | リチウムイオン バッテリー | 全長 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | (最大/N・m) | (実用/N・m) | | | | | | |
| JTAE681 | 1,000 | 850 | 0~1,650 | 18V/5Ah | 243 | 278 | 80 | 6.5 |

【セット内容】 本体(JAE681)×1、バッテリーパック(JBE18050H)×2、充電器(JHE180J)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース(W440×D366×H113)×1

■ コードレスグリースガンセット

| No.JTAE911 | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 方式 | コードレス充電式電動グリースガン | 付属ノズル | フレキシブルノズル(750mm) |
| リチウムイオンバッテリー | 18V/2Ah | 1充電当り作業量(目安) | カートリッジグリース(ジャバラ式)約7本 |
| 適用グリース | カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~2(400g) | 使用環境温度 | 0~50°C |
| 吐出容量 | 70±5g/min(気温20°C満充電時) | 質量 | 3.5kg |
| 最大吐出圧力 | 40MPa | | (本体、フレキシブルノズル、バッテリーパック) |

※ 吐出容量、作業量はKTCが定める基準で測定したときのものです。お客様の使用状況により大きく異なる事があります。

【セット内容】 本体(JAE911)×1、バッテリーパック(JBE1820G)×1、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、フレキシブルノズル(JAE912)×1、ノズル交換アダプタ(JAE913)×1、専用樹脂ケース(W645×D303×H128)×1

大型車の整備に最適な

コードレス&ハイパワーモデル!



バッテリー
パック
充電器
電源コード
本体
バッテリー
パック
専用樹脂ケース付 (W440×D366×H113mm)

KTC 京都機械工具株式会社

<https://ktc.jp/>



お問い合わせはこちら

AT-2020000-0

