

# コーティング材・錆対策品

## 錆転化材

### Q2<sup>®</sup> Rust Converter

- ◆ 赤錆を黒錆へ転化する、還元剤です
- ◆ 繰り返し発生する錆も塗布するだけで進行を抑制
- ◆ 面倒な下処理不要
- ◆ 上塗り塗装も可能



一液性 5 gal 81㎡  
水性 (18.9L) 2度塗り

## 断熱・遮熱/結露防止材

### TEMP-COAT<sup>®</sup> 101

- ◆ -62℃～177℃の範囲で優れた断熱・遮熱効果を発揮
- ◆ 複雑形状材にシームレス塗工が可能
- ◆ ホルムアルデヒド類、VOCを放出しません



一液性 5 gal 9㎡  
水性 (18.9L) (t:1mm)

## 滑り止め材

### PC-650

- ◆ 工場内の滑りやすい場所での事故対策に
- ◆ 骨材を含んだ塗料で簡単施工
- ◆ コンクリート、タイル、金属等に強力に密着



二液性 1 gal 3.7㎡  
エポキシ系 (3.8L) (t:1.6mm)

## 防水/防錆材

### ULTRA-FLEX<sup>®</sup> 5000

- ◆ 下塗り不要で様々な素材に塗布可能
- ◆ ウレタン膜が水漏れ、錆を防ぐ



二液性 5 gal 22.3㎡  
ウレタン系 (18.9L) (t:500um)

## 騒音低減材

### Silent Running<sup>®</sup> SR1000

- ◆ 振動を抑えて騒音を低減
- ◆ 発電機等の複雑な形状をした機械設備の騒音対策



一液性 5 gal 18㎡  
水性 (18.9L) (t:1mm)

## 重防食コーティング材

### Corr Control 100<sup>®</sup>

- ◆ 施工性に優れたポリウレタンアルミニウム腐食防止材を使用
- ◆ 錆の発生・進行を抑制し素地を保護



一液性 1 gal 26～40㎡  
油性 (3.8L) (t:50um)



エイスインターナショナルトレード株式会社  
<http://aceint.co.jp/>

お問い合わせはこちら

AT-2020000-0

