

# コードレスシャー

10.8V-4.0Ah CE 12DA形

# コードレスニブラ

10.8V-4.0Ah CN 12DA形



握り径φ46mm

従来製品より  
400g軽い!

CE 12DA

従来製品より  
全長が  
12mm短い!  
握り径が  
9mm細い!

薄板も厚板もぐんぐん切れる。  
手軽で軽快10.8V。



薄板も厚板も  
ぐんぐん切れる。  
手軽で軽快10.8V。

▶ 1充電当たりの作業量\*1  
(目安)(BSL 1240M使用時)

切断長さ

約25m 材料:軟鋼板(SPCC)  
厚さ1.6mm

CE 12DA

▶ 1充電当たりの作業量\*1  
(目安)(BSL 1240M使用時)

切断長さ

約9m 材料:軟鋼板(SPCC)  
厚さ1.6mm

CN 12DA

## 使いやすさを追求!

### 軽量コンパクト & スリムボディ

ブラシレスモーターと10.8V  
電池搭載により、小形化を実現。  
長時間作業でも疲れにくく、  
取り回しやすくなりました。

■ 当社従来製品との  
質量とサイズの比較\*2

従来製品より  
400g軽い!



従来製品より  
全長が  
12mm短い!  
握り径が  
9mm細い!

### 18V以上の作業性能

変速機能により材料に合わせた  
ストローク数に設定でき、18V製品  
と同等以上の高速切断が可能です。



ストローク数  
切替スイッチ

■ 切断速度の比較\*1

材料:薄板(SPCC、厚さ0.6mm)

CE 12DA 約8.5m/min

当社従来製品

CE 18DSL 約6.3m/min

材料:厚板(SPCC、厚さ1.6mm)

CN 12DA 約1.7m/min

当社従来製品

CN 18DSL 約1.7m/min

工機ホールディングス株式会社

**HIKOKI**

<https://www.koki-holdings.co.jp>



お問い合わせはこちら

AT-2020000-0

