

フードオイル



NSF "H1""3H"認証グレードオイルスプレー

4大特長

・食品に付着しても安全

NSF "3H" の認証を受けております。

・2WAYキャップ採用

ノズルの脱着が不要なうえ、広角・ピンポイントの両方の噴霧が可能です。
ノズルの脱着がない為、ノズルの紛失のリスクが軽減します。

・青色キャップ採用

万が一、キャップが破損した時も、食材にほとんど存在しない青色である為、発見が容易になります。

・大容量

500mlタイプの徳用タイプです。



用途

- 離型油として (洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等)
- 食品切断用刃物部分の潤滑剤として
- 食品用製造機械の潤滑剤として

潤滑性	動摩擦係数・振り子	0.11
	耐荷重性能・シェル式四球試験1770rpm	784N
酸化安定度 (CDM試験)	120℃	9.9時間
温度特性	使用温度範囲	-5℃~200℃
	引火点	316℃
	凝固点	-19℃

品 番: 000183
内 容 量: 500mL
JANコード: 4985329101835
入 数: 24本 (6本×4箱)
NSF 認証番号: No.154785

生物学的生化学的特性

味	無味
大腸菌群	陰性

【NSF について】

NSF (National Sanitation Foundation) とは、アメリカの非営利第三機関で、以前 USDA (米国農務省) の認証プログラムを引き継ぎ、食品加工現場で使用される化学製品の安全登録業務 (H1 や 3H 等もこの中の1つ) を行っています。

【NSF H1】

H1 は、食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤の基準です。食品に直接接触すべきではありませんが、万が一混入しても安全です。

【NSF 3H】

3H は、食品が付着するのを防止するために、接触する硬い表面に使用できる離型剤の基準です。グリルやアイスクリーム、お餅、バターなどの型枠、直接食品に接触する目的で使用されています、食用油など食べても問題のないものが使われます。

 株式会社 **イチネンケミカルズ**

<http://www.ichinen-chem.co.jp/>

お問い合わせはこちら

