

# クリーン環境用スクリーージャッキ

※クリーン環境の要求レベルに応じて標準タイプのスクリーージャッキに下記の仕様の一部のみを採用するオーダーメイドの対応もしておりますのでご相談ください。

## ●ステンレススクリーージャッキ

<特徴>

台形ネジタイプで25kN、50kN、75kN、100kNの4機種 of 標準仕様。

本体ケースはステンレス鋳鋼品、

ネジ軸・スクリーカバー・

ボルト類はステンレス鋼材製。

入力軸の表面は無電解ニッケルメッキ処理。

<用途>

食品加工、印刷、製紙、繊維、衛生、化学、薬品機械、  
半導体関連機器及び海洋関連機器



## ●低発塵スクリーージャッキ

<特徴>

JA型(台形ネジ)・JB型(ボールネジ)があります。

100kN(9.8トン)まで標準仕様。

小型タイプ(JAの場合2kNから、JBの場合5kNから)もあります。

ネジ軸・本体ケース等に電解防錆黒色皮膜処理を施し、発塵を防止。

ボルト類にはステンレスを使用。

ジャックスクリーの潤滑には発塵の非常に少ないグリスを塗布。

入力軸の表面は無電解ニッケルメッキ処理。

<用途>

半導体・液晶パネル・PDP関連製造の設備・装置

食品加工、包装などのライン設備・装置

医薬品、医療品関連製造設備・装置



お問い合わせはこちら

