

高精度形/  
ローバックラッシュ形/  
標準形

## VR-□

シリーズ



### 1 メンテナンスフリー&取付自由自在

潤滑油には寿命の長い高級グリスを使用し、交換の必要はありません。  
しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。

高精度

### 2 バックラッシュ0.05°(3分)以下の高精度型、 ローバックラッシュ0.08°(5分)をシリーズ。

精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。

コンパクト

### 3 質量550g、全長99.5mmの軽量・コンパクト。

小型化、軽量化が進むサーボモータに対応したコンパクト設計です。  
(100W用B枠1段減速型)

滑らか

### 4 脈動の少ない滑らかな回転

はずば歯車の採用で、脈動の少ない滑らかな回転を実現。  
薬注や医療用ポンプなどにその特性を生かします。



#### 各社コンパクトサーボモータを取付可能。

- |            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| ●パナソニック(株) | ●ファナック(株)     | ●日機電装(株)     |
| ●(株)安川電機   | ●ソフコテクノロジー(株) | ●三木プーリ(株)    |
| ●三菱電機(株)   | ●東芝機械(株)      | ●(株)日立産機システム |
| ●オムロン(株)   | ●山洋電気(株)      | ●(株)キーエンス    |
| ●多摩川精機(株)  | ●富士電機(株)      | ●(株)三明       |

※各社モータシリーズによっては、取付ができないものがあります。  
(詳細についてはお問合せください)

お問い合わせはこちら

