



冷凍式エアドライヤ



IDF□E/F/D



空気圧機器を水分から守る！

エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

水分による各機器への影



標準入気タイプ 定格入口空気温度:35,40℃

型式	定格入口条件	処理空気量(m ³ /min[ANRI])		適用エアコンプレッサ(Kw)	使用冷媒	管接続口径
		50Hz	60Hz			
IDF1E	35℃ 0.7MPa	0.1	0.12	0.75	R134a(HFC)	Rc3/8
IDF2E		0.2	0.235	1.5		
IDF3E		0.32	0.37	2.2		
IDF4E		0.52	0.57	3.7		Rc1/2
IDF6E		0.75	0.82	5.5		
IDF8E		1.22	1.32	7.5		
IDF11E		1.65	1.82	11		
IDF15E1		2.8	3.1	15		Rc1
IDF22E		3.9	4.3	22		R1
IDF37E		5.7	6.1	37		R1 1/2
IDF55E	40℃ 0.7MPa	8.4	9.8	55	R407C(HFC)	R2
IDF75E		11.0	12.4	75		
IDF100F		16.0	18.8	100		65(2 1/2B)フランジ [®]
IDF125F		20.1	23.7	125		
IDF150F		25.0	30.0	150		
IDF190D		32.0	38.0	190		80(3B)フランジ [®]
IDF240D		43.0	50.0	240		100(4B)フランジ [®]
IDF370D		35℃ 0.7MPa	54.0	65.0		370



<http://www.smcworld.com/>

お問い合わせはこちら

