

3M

嫌気性接着剤シリーズ

Thread Locker



対応表			3M	価格 (50g)	価格 (250g)	L社	
I	ネジゆるみ止め用						
	塗布してから 締め付け	低強度	中粘度	TL22J	1,460	5,590	222
		中強度	中粘度	TL42J	1,460	5,590	242
			高粘度	TL43J	1,460	5,590	243
		高強度 (永久固定)	低粘度	TL71J	1,460	5,590	271
	中粘度		TL62J	1,460	5,590	262	
	高強度(高耐熱)	高粘度	TL77J	1,460	5,590	277	
高強度(高耐熱)	高粘度	TL72J	1,460	5,590	272		
締め付けてから塗布	中強度	超低粘度	TL90J	1,460	5,590	290	
II	はめ合い用						
	高強度	低粘度	RT01J	1,460	5,590	601	
		中粘度	RT80J	1,460	5,590		
		高粘度	RT38J	1,460	5,590	638	

※Loctiteの頭一桁目の数字は・・・TL (Thread Locker:ネジゆるみ止め用) ⇒2 (ex.242,262)
RT (Retaining:はめ合い用) ⇒6 (ex.680,638)

■用途



ねじのゆるみ止めに。



シャフトへのギアやプロペラ等の固定に。



ベアリング等のはめ合いに。

従来に比べ 大幅コストダウン!!

PTFEガラスクロステープ

CIP36

製品案内



PTFE(ポリ四弗化エチレン)含浸されたガラス繊維を基材として、シリコン系粘着剤が塗布された、耐熱性、滑りに性に優れた片面粘着テープです。

■仕様

商品名	サイズ	入れ目	発注品番	定価
ガラスクロステープ CIP36	幅19mm×長さ10m	10巻/箱	CIP36-19	2,400
	幅25mm×長さ10m	10巻/箱	CIP36-25	3,200



- ヒートシーラー圧着部のカバリング
- 各種ローラー類のすべり助長
- その他耐熱マスキング、すべり助長用途

