

SE (Save Energy Pump) シリーズ

プレミアム効率モータ搭載 ラインポンプ LPD-B型

プレミアム効率モータ採用で省エネ推進

IEC規格の「IE3」効率値相当の誘導モータ
現在のJIS C 4212の効率値がIEC規格の「IE2」相当の

効率値のため、
プレミアム効率モータは
JIS C 4212よりも高い効率
を有しています。

IEC規格 効率コード	効率レベル (JIS 相当レベル)
IE4 (参考規格)	スーパープレミアム (JIS 規格なし)
IE3	プレミアム (JIS 規格なし)
IE2	高効率 (JIS C 4212)
IE1	標準 (JIS C 4210)



- ・出力: 0.25~11kW
- ・口径: 32~80mm

■用途

- ・冷温水循環
- ・各種機械セット用
- ・一般給水



樹脂製 水中ポンプ

DWV型

樹脂製汚水・汚物用 水中ポンプ

- ・出力: 0.15~2.2kW
- ・口径: 40~65mm

■用途

- ・小規模合併処理浄化槽の
原水移送用
- ・雑排水・設備排水
- ・雨水・湧水排水

■特長

- ・最適な樹脂材料を使用し、
強度と耐久性を確保
- ・接液部に樹脂やステンレスを
使用し、錆によるトラブルが減少
- ・35mmの固形物が通過できるため、
異物が混入する液体を排水可能
- ・約60%の質量を低減し軽量

