

# KITO

# シアターホイスト TNER形



## 主な特長

### ☆軽量・コンパクト化を実現！

ホイスト本体の重さを約9kg軽く、長手寸法を約8cm短く。  
(従来型500kgタイプと比較)

### ☆巻上げ・下げのスピードを統一！

500kg、1tともに巻上げ・下げのスピードを統一し、  
業界の標準スピードに合わせることで  
使用シーンを選びません。

### ☆2WAY使用が可能！

逆さ吊り、通常吊り両方向で使用可能。

定格荷重	型式	標準揚程 (m)	オンボタンコード長さ (m)	電源ケーブル長さ (m)	巻上速度		巻上モータ			ロードチェーン線径X掛数 (mm)	質量 (kg)	揚程1m増し増加質量 (kg)
					50/60Hz		出力 (Kw)	定格電流(A)				
					(m/s)	(m/min)		200/380-400V 50HZ	200-220/ 400-440V 60HZ			
500kg	TNER005L	18	1	1	0.065/ 0.076	3.9/ 4.6	0.5	4.6/2.3	3.8/1.9	φ 6.3X1	44	0.85
1t	TNER010L						0.95	6.3/3.2	6.0/3.0	φ 8.0X1	60	1.38

### 標準仕様

電源 3相200/380-400V(50Hz) 200-220/400-440V(60Hz)  
操作電圧 110V  
保護等級 IP55  
周囲温度 -20°C~+40°C  
湿度 85%RH以下

# KITO

<http://www.kito.co.jp/>

お問い合わせはこちら

