



# NOKクリューバー



## ジャバラ容器入り 食品機械用グリース

NSF H1※に登録された、ジャバラ容器仕様のグリース製品をラインナップ

Klüberfoodクリューバーフード	NH1 94-301
Klübersynthクリューバーシンス	UH1 14-151
Klübersynthクリューバーシンス	UH1 64-62
Klüberfoodクリューバーフード	NH1 64-422
BARRIERTAバリエルタ	L 55/2 H1

※NSF H1: 食品に偶発的に接触する可能性がある箇所に使用できる潤滑剤



### <製品特性>

	Klüberfood NH1 94-301	Klübersynth UH1 14-151	Klübersynth UH1 64-62	Klüberfood NH1 64-422	BARRIERTA L 55/2 H1
基 油	合成炭化水素油				フッ素油
増ちょう剤	Ca-comp	Al-comp	無機系		PTFE
ちょう度 (号)	0~1	1	2		
使用温度範囲 (°C)	-35~120	-45~120	-40~140	-30~140	-30~260
容 量	370g				750g
用 途	・高荷重用 ・集中給脂装置 での使用も可能	・多目的汎用 ・集中給脂装置 での使用も可能	・多目的汎用	・耐水・高荷重用	・260°Cまでの 高温環境 ・薬品・洗浄剤に 耐性有り

安全上の注意: 本製品は潤滑剤であり、食品ではありません。ご使用に当たっては、製品安全データシートをご参照下さい。

### 浸透性さび止め・潤滑スプレー KLÜBERクリューバー A 20

#### 特長

さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系その他様々な金属部に広く使用できる汎用スプレーです。他社類似品に比べ『防錆性』に優れています。



### 食品機械用潤滑スプレー KLÜBERクリューバー L 402 N

#### 特長

NSF 3H、H1※に登録された、安全性の高いオイルスプレーです。食用油脂を原料に使用しています。付着防止(離型)、さび止め効果が得られます。多くの樹脂に対する影響を抑えています。

※NSF 3H: 食品が付着するのを防止するために、接触する硬い表面に使用できる離型剤  
NSF H1: 食品に偶発的に接触する可能性がある箇所に使用できる潤滑剤



N O K 株式会社

<http://www.nokklueber.co.jp/>

お問い合わせはこちら

