

スーパーストロングキャスター

プレスキャスターに替わる超高荷重用鍛造製キャスターです。

HXシリーズ 超重荷重用 750~2,000kg

- 車輪巾:76mm
- 取付座:184X133X12
- 取付寸法:134(155)X86(105)
- 取付穴:14
- 車軸径:18.5

ウレタン車輪

鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪 用途 重量物の運搬台車、大型機械の足廻り、作業台 等



| | 品番 | 許容荷重 | 取付高 | 偏芯 | 車輪径 |
|-----|------------|------|-----|----|-----|
| 自在車 | HX14FU-150 | 750 | 203 | 57 | 152 |
| | HX14FU-200 | 900 | 267 | 63 | 203 |
| | HX14FU-250 | 1050 | 317 | 63 | 254 |
| | HX14FU-300 | 1250 | 394 | 63 | 305 |
| 固定車 | HX34FU-150 | 750 | 203 | - | 152 |
| | HX34FU-200 | 900 | 267 | - | 203 |
| | HX34FU-250 | 1050 | 317 | - | 254 |
| | HX34FU-300 | 1250 | 394 | - | 305 |

使用温度 -30℃~70℃

プレスカイト車輪

波状繊維入りフェノール樹脂車輪 用途 重量物の運搬台車、大型機械の足廻り、作業台 等



| | 品番 | 許容荷重 | 取付高 | 偏芯 | 車輪径 |
|-----|------------|------|-----|----|-----|
| 自在車 | HX14PK-150 | 1500 | 203 | 57 | 152 |
| | HX14PK-200 | 1500 | 267 | 63 | 203 |
| | HX14PK-250 | 1500 | 317 | 63 | 254 |
| | HX14PK-300 | 1500 | 394 | 63 | 305 |
| 固定車 | HX34PK-150 | 1500 | 203 | - | 152 |
| | HX34PK-200 | 1500 | 267 | - | 203 |
| | HX34PK-250 | 1500 | 317 | - | 254 |
| | HX34PK-300 | 1500 | 394 | - | 305 |

使用温度 -40℃~160℃

MCナイロン車輪

強力MCナイロン車輪 用途 重量物の運搬台車、大型機械の足廻り、作業台 等



| | 品番 | 許容荷重 | 取付高 | 偏芯 | 車輪径 |
|-----|------------|------|-----|----|-----|
| 自在車 | HX14MC-200 | 2000 | 266 | 63 | 200 |
| | HX14MC-250 | 2000 | 315 | 63 | 250 |
| | HX14MC-300 | 2000 | 392 | 63 | 300 |
| 固定車 | HX34MC-200 | 2000 | 266 | - | 200 |
| | HX34MC-250 | 2000 | 315 | - | 250 |
| | HX34MC-300 | 2000 | 392 | - | 300 |

使用温度 -60℃~150℃

始動抵抗が小さい。

作業工具と物流機器
オーエッチ工業株式会社

〒578-0921 東大阪市水走4丁目9番3号
TEL 072-963-2221(代) FAX 072-963-2226

<http://www.ohnet.co.jp/>

お問い合わせはこちら

