

リモコンウインチ

WI-62RC/WIM-126RC/WI-196RC

荷揚げ操作をコードレスで
遠隔操作(約30m)できるリモコンタイプ

- 作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
- 本体1台を2個のリモコンで操作ができます
- 非常用上昇/下降スイッチ付



商品仕様

モデル名	最大吊揚荷重 (kg)	揚程 (m)	吊揚速度 (cm/s)	電流 (A)	消費電力 (W)	本体質量 (kg)	電源 (V)	電源コード (m)	付属品	リモコン		
WI-62RC	60	20	(高速) 46 (低速) 16	6	550	9	単相 100	5	ワイヤーロープ (φ4×21m本体付)・スイベルフック (本体取付)	リモコン1個・ストラップ (リモコン取付)・単4形アルカリ乾電池2個	電源	単4形アルカリ乾電池 2本
WIM-126RC	130	20	(高速) 41 (低速) 16	10	870	11			ワイヤーロープ (φ5×21m本体付)	リモコン1個・ストラップ (リモコン取付)・ウエイト	操作スイッチ	電源・優先解除・上昇/下降(2段階)
WI-196RC	200	27	(高速) 24 (低速) 16	12	1,100	17			ワイヤーロープ (φ5×30m本体付)	スイベルフック(本体取付)・単4形アルカリ乾電池2個	LED表示	電源(緑)送信(赤)

注) 本体質量とは、本体のみの乾燥質量となります。(ワイヤー・フック等は含みません。)

エアコンプレッサ ACP-50



建築、設備、機械の清掃とプロから
DIYまでの幅広いユーザーに

- 過負荷防止
- オイルレス

幅460×奥行260×高さ540mm

運転方式: 圧力スイッチ方式・制御圧力: 0.59~0.78MPa

1馬力 使用最高圧力0.78MPa・

【50Hz】吐出空気量: 50リットル/min

回転数: 1,450min⁻¹・10.5A

【60Hz】吐出空気量: 60リットル/min

回転数: 1,750min⁻¹・9.5A

タンク容量: 7リットル

空気取出口: カプラ1個

単相100V・750W・18kg

お問い合わせはこちら

RYOBI

