

フレックスガードフェンス

お客様のラインレイアウトや装置寸法に合わせ、オプションでフェンス形状や寸法を自由に合わせることが可能です。

▶ グリップ取付例
J3GB (P63)
J4GB (P89)

▶ 打掛金具取付例
J3UK (P113)
J4UK (P117)

▶ アングルブラケット
連結はボルト固定なので、簡単に連結することができます。
J3SR (P56)
J4SR (P82)

フレームの溝を利用し、インターロックやセンサー等、各種アタッチメントの取り付けが可能です。
フレームサイズは30×30、溝幅は6.2mmです。M4、M5、M6のボルト、ナットが使用できるので、現場での造作作業も容易です。

中材にメッシュを使用しているため、従来のスポーク式に比べ、ガードフェンスを装置に近づけて設置することができます。(床面積の効率化)

▶ メッシュ
中材の溶接金網は、亜鉛以外も対応しています。その他PETやPVC等選択が可能です。

▶ ヒンジ
片開き(左、右)の他に、両開きや折り戸、引き戸も選択することができます。
J3HS (P113)
J4HS (P117)

▶ アンカースタンド
L型形状のフットプロットは、軽重で高剛性です。ステンレスにも対応しています。
J3ASD (P112)
J4ASD (P116)

▶ 連結プレート
フェンスの連結用プレート。ボルトで固定し簡単に連結できます。
J3SS (P57)
J4SS (P83)

アルミフレーム

- 材質 ALL合金 A6N01SS-T5
- 精度 外形寸法±0.1~0.3mm
- 表面 アルマイト
- 高品質、高精度、軽量製品です。また溶接不要です。
- アルマイト処理を施し、外傷防止に役立っています。



お問い合わせはこちら

